

AD-CADAN SUSPENDED

POPIS PRODUKTU

MONTÁŽ	Závesná
SVETELNÝ ZDROJ	LED
OPTICKÝ SYSTÉM	Fazetový reflektor (FRE)
DISTRIBÚCIA SVETLA	Priama
ELEKTRICKÁ VÝBAVA	Elektronický predradník
MATERIÁL	Teleso: hliník + oceľový plech
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Teleso: čierna (RAL 9005) Iné farby na požiadanie
PRÍSLUŠENSTVO	Lankový záves
SERVISNÁ ŽIVOTNOSŤ	50,000 hodín / L70
TEPLOTA OKOLIA	Do +35 °C

VLASTNOSTI

- Vysoký merný výkon (až do 78 lm/W)
- Náhradná teplota chromatickosti 3000 K alebo 4000 K
- Náhrada za halogénovú žiarovku až do 75 W

APLIKÁCIA

Butiky, galérie, múzeá, recepcie, obchody, výstavné priestory



HLAVNÝ OBRÁZOK



ŠTANDARD



ZOZNAM VÝROBKOV

TYP + OPTICKÝ SYSTÉM	POČET SVETELNÝCH ZDROJOV / VÝKON	SVETELNÝ ZDROJ / LED MODUL	PREDRADNÍK
AD-CADAN SUSPENDED 40°	1x18W	LED 1300lm/830	LED DRIVER
AD-CADAN SUSPENDED 40°	1x18W	LED 1400lm/840	LED DRIVER
AD-CADAN SUSPENDED 24°	1x18W	LED 1300lm/830	LED DRIVER
AD-CADAN SUSPENDED 24°	1x18W	LED 1400lm/840	LED DRIVER

Spoločnosť si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny špecifikácie produktov bez predchádzajúceho upozornenia.